



# ELEKTRONİK FLORESAN ARMATÜR

## MODEL: EFA 2 Serisi

Gömme Montajlı, T5 & T8 Floresan Lambalar

Yeni



### ÖZELLİKLER:

- Gömme montajlı, zarif ve modern tasarım
- Polycarbonate reflektör camı (95/28/EC belgeli)
- Mükemmel ışık dağılımı
- Vidasız yuvarlak ABS plastik kapaklar
- 2004/104/EC EMC uyumlu balast
- Alüminyum çekme profil şasi
- Yüksek verim, vibrasyona dayanıklılık
- Ters besleme ve geçici gerilim darbelerine karşı korunmuş
- Elektronik tekrar kurulan (re-settable) sigortalı
- Mavi LED gece ışığı (isteğe bağlı)
- UZUN ÖMÜRLÜ balast (isteğe bağlı)
- IP62 normunda yalıtım (isteğe bağlı)



EFA-21D2.N Lights ON



EFA-21D2.N Night Lights ON

### UYGULAMALAR:

- Her çeşit araç aydınlatması (Trenler, Otobüsler, kamyonlar, treylerler, yatlar, vb.)

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

MODEL	LAMBA GÜCÜ W nominal	BESLEME GERİLİMİ V nominal	BESLEME AKIMI A maks. lamba ile	BESLEME AKIMI A maks. lambasız	BAŞLAMA GERİLİMİ V min.	AĞIRLIK lambalı gram maks.	UZUNLUK GENİŞLİK YÜKSEKLİK mm
EFA-1182	1x8	12	0.8	0.2	9	670	410
EFA-2182	1x8	24	0.4	0.1	18	670	145
EFA-1282	2x8	12	1.6	0.4	9	780	44
EFA-2282	2x8	24	0.8	0.2	18	780	44
EFA-11D2	1x13	12	1.2	0.2	9	1000	640
EFA-21D2	1x13	24	0.6	0.1	18	1000	145
EFA-12D2	2x13	12	2.4	0.4	9	1130	44
EFA-22D2	2x13	24	1.2	0.2	18	1130	44
EFA-11G2	1x18	12	1.7	0.2	9	1160	712
EFA-21G2	1x18	24	0.8	0.1	18	1160	145

Çalışma Frekansı

20 kHz den fazla

Uzun Ömürlü Balast

En az 100,000 aç kapa ömürlü (İsteğe bağlı)

Çalışma Sıcaklığı

-30 °C ... +70 °C

Bağıl Nem Oranı

95 % maks.

İsteğe Bağlı Sonekler

N: gece ışığı, L: Uzun Ömür, P: IP62 Normunda Yalıtım

Teknik özellikler önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.

V1.2, 13.02.08

**ERA ELEKTRONİK Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Dudullu OSB, 4. Cad. 11, Ümraniye, 34776 İSTANBUL

Tel: 0216-466 8807 (8 hat), Faks: 0216-415 3574

E-mail: [era@era-electronic.com](mailto:era@era-electronic.com), WEB: [www.era-electronic.com](http://www.era-electronic.com)