



LED ŞERİT MODÜLLERİ

MODEL: LSM Serisi

12 VDC & 24 VDC LED Şerit Işık Modülleri

Yeni



ÖZELLİKLER:

- Yüksek parlaklık, alçak zayıflamalı LED ışığı
- Montajı ve servisi kolay bağlayıcı modüller
- Sürekli bant LED ışığı yapabilme
- Alüminyum çekme profillere kolay bağlanabilen yapı
- Yüksek dayanıklılık ve verim, vibrasyona dayanıklılık
- Ters besleme ve geçici gerilim darbelerine karşı korunmuş
- Elektronik tekrar kurulan (re-settable) sigortalı
- LED Gece ışığı rengi, mavi veya yeşil (isteğe bağlı)

UYGULAMALAR

- Her çeşit araç aydınlatması (Trenler, Otobüsler, kamyonlar, treylerler, yatlar, vb.)



LSM Sürücü Modülü



LSM Tutucu

TEKNİK ÖZELLİKLER:

MODEL	LSM-101.L	LSM-102.L	LSM-201.L	LSM-202.L
LED Sayısı	24	33	24	33
Modül Boyutları (GxU)	2x50 cm	2x50 cm	2x50 cm	2x50 cm
Nominal Gerilim	12 VDC	12 VDC	24 VDC	24 VDC
Çalışma Gerilimi Alanı	9~16 VDC	9~16 VDC	18~32 VDC	18~32 VDC
Besleme Akımı (@16V) Beyaz Gece Işıkları	160 mA maks. 30 mA maks.	220 mA maks. 30 mA maks.	140 mA maks. 30 mA maks.	190 mA maks. 30 mA maks.
LED Parlaklık Yoğunluğu	4000~4500 mcd	4000~4500 mcd	4000~4500 mcd	4000~4500 mcd
LED Renk Sıcaklığı (Beyaz)	6000~7000 °K	6000~7000 °K	6000~7000 °K	6000~7000 °K
Işık Seviyesi @ 1m	23 lux	30 lux	23 lux	30 lux
Besleme Modülü	LSM-1L	LSM-1L	LSM-2L	LSM-2L
Besleme Modülü Kapasitesi	20 modül 3 A maks.	15 modül 3 A maks.	20 modül 3 A maks.	15 modül 3 A maks.
Çalışma Sıcaklığı Alanı	-40 °C ... +80 °C			
Bağıl Nem	95 % maks.			
LSM Bağlayıcı	Max. 3 A, 250 V PCB Edge Pin Connector			
Dış Bağlayıcılar	6.3 mm otomotiv faston bağlayıcı (DIN 46340 / 46343)			
Isteğe Bağlı Sonekler	LB: Gece Işığı Mavi, LG: Gece Işığı Yeşil			

Teknik özellikler önceden bilgi vermeksizin değiştirilebilir.

V1.4, 03.03.08

ERA ELEKTRONİK Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dudullu OSB, 4. Cad. 11, Ümraniye, 34776 İSTANBUL

Tel: 0216-466 8807 (8 hat), Faks: 0216-415 3574

E-mail: era@era-electronic.com , WEB: www.era-electronic.com